

Zyvox Sealer GP Заполнитель пор

Заполнитель пор **Sealer GP** образует высокомодульную прозрачную гибкую пленку с великолепной адгезией, создавая защитное покрытие на поверхности матрицы. **Sealer GP** разработан специально для обработки химических и физически связанных участков, которые часто встречаются на «сырой» поверхности матрицы. Кроме того, **Sealer GP** обеспечивает создание базы, необходимой для длительного срока службы разделительного покрытия и достижения оптимальной производительности.

Преимущества продукта

- Сохраняет детали матрицы и ее поверхность;
- Восстанавливает герметичность;
- Термостабильность -480 °C;
- Может использоваться со всеми видами разделительных агентов.

Применение

Sealer GP устраняет микропористость на поверхности матрицы, минимизирует время ввода в работу новых матриц, восстанавливает однородность поверхности использованных, а также защищает поверхность от воздействия стирола и окисления, продлевая, таким образом, срок службы матрицы.

Инструкция по использованию

Перед нанесением **Sealer GP**:

- Следует удалить остатки всех предыдущих покрытий, масел и восков, используя очиститель Chem-Trend.



1. Нанесите **Sealer GP** на небольшой участок матрицы (около 0,2 м²), используя бумажное полотенце или чистую ткань, не оставляющую ворса;
2. Пока продукт влажный, разотрите его, используя чистое бумажное полотенце либо ткань, не оставляющую ворса. Убедитесь в том, что вся поверхность матрицы обработана; обрабатывая последние участки можно частично перекрывать предыдущие. Проверьте, чтобы все края были покрыты соответствующим образом;
3. Оставьте минимум на 15 минут для отверждения перед тем, как нанести следующий слой;
4. Таким же образом нанесите второй слой **Sealer GP**, и подождите 15 минут перед нанесением следующего слоя. Для большинства поверхностей мы рекомендуем наносить 4 слоя продукта. На очень пористых или восстановленных формах число слоев может быть увеличено. После нанесения последнего слоя **Sealer GP** подождите 30 минут, и затем нанесите разделительный агент.

Хранение и обращение

Храните продукт при температуре от 5 до 30 °С. Срок годности в оригинальном закрытом контейнере составляет 18 месяцев с даты производства. Продукт чувствителен к влаге. Обязательно закрывайте неиспользуемый контейнер крышкой. Срок использования продукта составляет 60 дней с момента открытия контейнера

Замечание

Все сведения и данные, представленные в этом документе, считаются нами достоверными и надежными, однако они не дают выраженной или подразумеваемой гарантии относительно использования продукта с какой-либо конкретной целью. В документе не содержится никаких утверждений, выраженных или подразумеваемых, за которые бы продавец нес юридическую ответственность, и все сведения приводятся исключительно с целью ознакомления, изучения и проверки.