

Описание

Грунтовка Deawa® DS-13 разработана для использования на металлических и стеклопластиковых матрица. Позволяет устранять микропоры, мелкие трещины и дефекты поверхности. При использовании с разделительными агентами deawa® значительно улучшает расформовку и продлевает срок службы матрицы.

Свойства

Заполняет микропоры, царапины и дефекты на поверхности матрицы.

Быстро проникает, заполняет и отверждается за минуты.

Долгосрочная надежность

Физические и химические свойства продукта

Внешний вид: Прозрачная жидкость

Растворитель: Дибутилфталат

Относительная плотность: 0.733 ±0.02

Температура вспышки: 29°C

Срок годности: 1 год

Примечание: чувствителен к влажности; следует тщательно закрывать емкость с продуктом, когда он не используется. Используйте продукт в хорошем проветриваемом помещении

Применение (ознакомьтесь с паспортом безопасности перед началом работы)

1. Следует тщательно очистить поверхность матрицы, удалить воски, грунтовки, разделители. Очиститель Deawa® позволяет очистить 1 кв. метр поверхности всего за 15-20 мин
2. Перед тем, как нанести грунтовку, убедитесь, что поверхность матрицы сухая и чистая
3. Нанесите достаточное количество грунтовки на поверхность с помощью чистой хлопковой ткани (не может быть нетканой) и разотрите в непрерывную влажную пленку
4. Используйте новую чистую сухую ткань, чтобы растереть поверхность круговыми движениями с внешней стороны к внутренней перед тем, как дать грунтовке испариться. Поверхность должна стать чистой и сухой
5. Обычно рекомендуется 2 слоя, между слоями нужно делать 15-минутную выдержку для полноты отверждения (для новой или восстановленной формы рекомендуем добавить 1-2 слоя)
6. Оставьте на 30 минут при комнатной температуре перед нанесением разделительного агента

Воспламеняемость/хранение

Deawa® DS-13 содержит воспламеняемые растворители. Следует использовать продукт только в хорошо проветриваемом помещении. Продукт следует хранить в сухом прохладном месте. Упаковку с продуктом следует тщательно закрывать.