



ГРУППА КОМПАНИЙ
КОМПОЗИТ

МВ-01

Воск разделительный

Разделительный воск синего цвета применяется для создания антиадгезионного слоя в процессе производства стеклопластика и искусственного камня. Покрытие обеспечивает многократное отделение деталей от матрицы. Стойкость к температуре до 95 °С.

Состав

Смесь синтетических и натуральных восков. Растворитель – алифатические углеводороды.

Рекомендации по применению

- На подготовленную матрицу хлопковой ветошью нанести слой воска;
- Выждать до подсыхания воска (до 20 мин) и располировать чистой хлопковой ветошью до блеска, удаляя излишки воска. Через 30-40 минут можно наносить следующий слой;
- Нанести до 7 слоев воска. Количество слоев зависит от состояния формы;
- После располировки последнего слоя выждать минимум 1 час перед продолжением работы.

Хранение

Рекомендуется хранить в закрытой банке, при температуре не выше 40 градусов, на расстоянии не менее 1 метра от отопительных и нагревательных приборов. Срок хранения 24 месяца с даты изготовления.



ГРУППА КОМПАНИЙ
КОМПОЗИТ

Замечание

Все сведения и данные, представленные в этом документе, считаются нами достоверными и надежными, однако они не дают выраженной или подразумеваемой гарантии относительно использования продукта с какой-либо конкретной целью. В документе не содержится никаких утверждений, выраженных или подразумеваемых, за которые бы продавец нес юридическую ответственность, и все сведения приводятся исключительно с целью ознакомления, изучения и проверки.

«Группа компаний Композит»
193079, Санкт-Петербург, Октябрьская набережная, д. 104
Телефоны: 8 (812) 322-91-69, 8 (812) 322-91-70

Факс: 8 (812) 446-52-21
E-mail: office@composite.ru

www.composite.ru